

X5 Power Source 500 WP



OVERZICHT

Multiprocesstroombron die 500 A levert met een inschakelduur van 60%. Inclusief speciale WiseSteel- en WiseFusion-processen en X5 Work Pack 1-MIG met 33 lasprogramma's. Compatibel met de lasprocessen MAX Speed, MAX Cool en WisePenetration+.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

X5 Power Source 500 WP

Productcode	X5110500010
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	380-460 V ± 10 %
Zekering	32 A
Belastbaarheid 60% ID	500 A
Belastbaarheid 100% ID	430 A
Opgenomen vermogen bij max. stroom	27 kVA
Aanbevolen generatorvermogen (min)	35 kVA
Bereik lasstroom en spanning MIG	15 A/10 V tot 500 A/47 V
Bereik lasstroom en spanning, TIG	15 A/1 V tot 500 A/47 V
Bereik lasstroom en spanning, elektrode (MMA)	15 A/10 V tot 500 A/47 V
Buitenafmetingen (l x b x h)	750 x 263 x 456 mm
Gewicht (zonder accessoires)	39,5 kg
Beschermingsgraad	IP23S
EMC-klasse	A
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Temperatuurbereik voor opslag	-40 tot +60 °C
Extra informatie	Inclusief speciaal WiseSteel-proces en WiseSteel-proces en X5 Work Pack 1-MIG met 32 lasprogramma's.