

X5 Wire Feeder 200 Manual



VOORDELEN

- Vanaf de zijkant te laden draadaanvoerunit maakt vervanging van de draadhaspel eenvoudig
- Duidelijk functiepaneel met 2 knoppen en een digitaal parameterdisplay
- Ontworpen voor MIG-, MMA- en gutsprocessen
- 4-wielig draadaanvoermechanisme met geïntegreerde verlichting garandeert een stabiele en betrouwbare draadaanvoer
- Compacte en lichtgewicht draadaanvoerunit biedt uitstekende mobiliteit
- Slagvaste, duurzame, dubbelwandige kast voor zware omgevingen
- USB-poort voor connectiviteit om systeemsoftware handig te kunnen updaten

Let op: het beschermingsframe, X5 Wire Feeder Trolley en het verwarmingselement voor de draadaanvoerunit zijn optionele accessoires.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

X5 Wire Feeder 200 Manual

Productcode	X5220200000
Aandrijfmechanisme	4 rollen, één motor
Draadaanvoersnelheid	0.5 ... 25 m/min
Pistool aansluiting	Euro
Gewicht draadhaspel (max)	5,0 kg
Diameter draadspoel (max)	200 mm
Toevoegdraden	Fe 0,8 tot 1,6 mm Ss 0,8 tot 1,6 mm Mc/Fc 0,8 tot 2,0 mm Al 0,8 tot 2,4 mm
Diameter aandrijfrollen	32 mm
Afschermgasdruk (max)	0.5 MPa
Stroomsterkte, 100%	430 A
Buitenafmetingen (l x b x h)	565 x 218 x 339 mm
Gewicht (zonder accessoires)	9,7 kg
Beschermingsgraad	IP23S
EMC-klasse	A
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Temperatuurbereik voor opslag	-40 tot +60 °C
Stroomsterkte, 60%	500 A