

Kempact MIG 2530



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kempact MIG 2530

Produktkode	621853002
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	380–440 V $\pm$ 10 %
Sikring (treg)	16 A
Sveiseområde	20 A / 15 V – 250 A / 26,5 V
Ytelse 40 % ED	250 A / 26,5 V (40 %)
Ytelse 60 % ED	207 A / 24 V (60 %)
Ytelse 100 % ED	160 A / 22 V (100 %)
Tomgangsspenning	30–45 V
Trådmatemekanisme	4 hjul
Justering av trådmattehastighet	1–18 m/min
Pistolforbindelse	Euro
Vekt for trådspole (maks)	15 kg
Mål for trådspole (maks)	300 mm
Sveisetrådstørrelser (Fe massiv)	0,6–1,0
Sveisetrådstørrelser (Fe fylt)	0,9–1,2
Sveisetrådstørrelser (Al)	0,9–1,2
Sveisetrådstørrelser (CuSi)	0,8–1,0
Utvendige mål LxBxH	580 × 280 × 440
Vekt (uten tilbehør)	20 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Standarder	IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10
Driftstemperaturområde	–20 – +40 °C