

MinarcMig 220 Auto



OVERSIKT

En 14,2 kg, bærbar MIG/MAG sveiseapparater som gir 220 A med en 20 % intermittens fra en 16 A enfaset nettstrømforsyning. Manuelle og synergiske sveisealternativer er tilgjengelig. Kompatibel med et bredt spekter av materialer, inkludert stål (Fe), rustfritt stål (Ss), aluminium (Al) og CuSi tilsettråder. En 3-meters sveisepistol med et ergonomisk pistolgrep, kabelsett og bære stropp inkludert.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MinarcMig 220 Auto

Produktkode	61008220
Primærspenning 1-fas 50/60 Hz	230 V $\pm$ 15 %
Sveiseområde	20 A / 15 V til 220 A / 28 V
Ytelse 20 % ED	220 A 220 A
Ytelse 60 % ED	160 A
Ytelse 100 % ED	120 A
Tomgangsspenning	70 til 75 V
Trådmatemekanisme	2 hjul, én motor
Vekt for trådspole (maks)	5 kg
Mål for trådspole (maks)	200 mm
Hovedsikring	16 A
Dekkgasstrykk (max)	0,5 MPa
Utvendige mål LxBxH	450 x 227 x 368 mm
Vekt (uten tilbehør)	14,2 kg
Beskyttelsesgrad	IP23
Standarder	IEC 60974-1,-5,-10, IEC 61000-3-12
EMC-klasse	A

MinarcMig 220 Auto

Driftstemperaturområde	-20 til 40 °C
Temperaturområde for lagring	-40 til 60 °C