

X5 Power Source 400 MV Pulse+ WP



OVERSIKT

Multiprosess- og multispenningsstrømkilde som gir 400 A med 60 % intermittens. Valg av sveisealternativer for manuell, synergisk, puls og dobbelpuls er tilgjengelig. Inkluderer WiseSteel- og WiseFusion-sveiseprosesser og X5 Work Pack Pulse med 54 sveiseprogrammer. Kompatibel med alle MAX-sveiseprosesser samt WisePenetration+-, WiseRoot+- og WiseThin+-sveiseprosesser.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

X5 Power Source 400 MV Pulse+ WP

Produktkode	X5100400110
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	220 - 230 ±10 % 380 - 460 ±10 %
Sikring	25 A @ [220 - 230 V]; 32 A @ [380 - 460 V]
Ytelse 40 % ED	400 @ [220–230 V]
Ytelse 60 % ED	400 @ [380–460 V]
Ytelse 100 % ED	350 A
Nominell effekt ved maks. strømstyrke	19 kVA
Område for sveisestrøm og -spenning, MIG	15 A / 10 V ... 400 A / 50 V
Område for sveisestrøm og -spenning, TIG	15 A / 1 V ... 400 A / 50 V
Område for sveisestrøm og -spenning, elektrode (MMA)	15 A / 10 V ... 400 A / 50 V
Utvendige mål LxBxH	750 x 263 x 456 mm
Vekt (uten tilbehør)	39,5 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	–20...+40 °C
Temperaturområde for lagring	–40...+60 °C