

X5 Power Source 400 Pulse WP



OVERSIKT

Multiprosess-strømkilde som gir 400 A med 60 % intermittens. Sveisealternativer for manuell, synergisk, puls og dobbelpuls er tilgjengelig. Inkluderer WiseSteel- og WiseFusion-sveiseprosesser og X5 Work Pack Pulse med 54 sveiseprogrammer. Kompatibel med alle MAX-sveiseprosesser samt WisePenetration+-sveiseprosesser.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

X5 Power Source 400 Pulse WP

Produktkode	X5130400010
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	380 - 460 ±10 %
Sikring	25 A
Ytelse 60 % ED	400 A
Ytelse 100 % ED	350 A
Nominell effekt ved maks. strømstyrke	20 kVA
Anbefalt generatorstrøm (min)	25 kVA
Område for sveiestrøm og -spenning, MIG	15 A / 10 V ... 400 A / 50 V
Område for sveiestrøm og -spenning, TIG	15 A / 1 V ... 400 A / 50 V
Område for sveiestrøm og -spenning, elektrode (MMA)	15 A / 10 V ... 400 A / 50 V
Utvendige mål LxBxH	750 x 263 x 456 mm
Vekt (uten tilbehør)	39,5 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde for lagring	-40...+60 °C