

# MasterTig 335ACDC G



## DANE TECHNICZNE

### MasterTig 335ACDC G

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kod produktu                               | MT335ACDCG                                         |
| Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz            | Od 380 V do 460 V $\pm 10$ %                       |
| Zabezpieczenie                             | 16 A                                               |
| Rozmiary elektrod otulonych                | Od 1,6 do 6,0 mm                                   |
| Zalecane moce agregatów (min.)             | 20 kVA                                             |
| Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)    | 544 x 205 x 443 mm                                 |
| Masa (bez akcesoriów)                      | 22,5 kg                                            |
| Stopień ochrony                            | IP23S                                              |
| Spełniane normy                            | IEC 60974-1,-3,-10<br>IEC 61000-3-12<br>GB 15579.1 |
| Klasa kompatybilności elektromagnetycznej  | A                                                  |
| Zakres temperatur pracy                    | od -20°C do +40°C                                  |
| Maks. prąd znamionowy przy 40°C (40% TIG)  | 300 A / 22 V                                       |
| Maks. prąd znamionowy przy 40°C (60% TIG)  | 230 A / 19,2 V                                     |
| Maks. prąd znamionowy przy 40°C (100% TIG) | 190 A / 17,6 V                                     |
| Maks. prąd znamionowy przy 40°C (40% MMA)  | 250 A / 30 V                                       |
| Maks. prąd znamionowy przy 40°C (60% MMA)  | 230 A / 29,2 V                                     |
| Maks. prąd znamionowy przy 40°C (100% MMA) | 190 A / 27,6 V                                     |
| Zakres prądu (TIG)                         | Od 3 A / 1 V do 300 A / 38 V                       |
| Zakres prądu (MMA)                         | Od 10 A / 10 V do 250 A / 39 V                     |