

# MinarcTig Evo 200 AU



## DANE TECHNICZNE

### MinarcTig Evo 200 AU

|                                         |                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod produktu                            | MinarcTig Evo 200 AU, TX 225G 4M – P0672TX<br>MinarcTig Evo 200 AU, TX 225G 8M – P0673TX |
| Napięcie zasilania 1~, 50/60 Hz         | 240 V $\pm 15\%$                                                                         |
| Zabezpieczenie zwłoczne                 | 16 A                                                                                     |
| Min. moc agregatu prądotwórczego        | 5.6kVA                                                                                   |
| Prąd maks. (TIG) (35%)                  | 200 A/18,0 V                                                                             |
| Prąd maks. (TIG) (60%)                  | 160 A/16,4 V                                                                             |
| Prąd maks. (TIG) (100%)                 | 140 A/15,6 V                                                                             |
| Prąd maks. (MMA) (35%)                  | 170 A/26,8 V (35%)                                                                       |
| Prąd maks. (MMA) (60%)                  | 130 A/25,2 V                                                                             |
| Prąd maks. (MMA) (100%)                 | 110 A/24,4 V                                                                             |
| Napięcie biegu jałowego                 | 95 V                                                                                     |
| Rozmiary elektrod otulonych             | 1,5–4,0 mm                                                                               |
| Zakres parametrów spawania (MMA)        | Od 10 A/20,4 V do 170 A/26,8 V                                                           |
| Zakres parametrów spawania (TIG)        | Od 5 A/10,2 V do 200 A/18,0 V                                                            |
| Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) | 449 × 210 × 358 mm                                                                       |
| Masa (bez akcesoriów)                   | 11 kg                                                                                    |
| Stopień ochrony                         | IP23S                                                                                    |
| Spełniane normy                         | IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12                                   |
| Zakres temperatur pracy                 | Od -20°C do +40°C                                                                        |