

# MasterTig 335ACDC GM



## TEKNISKA DATA

### MasterTig 335ACDC GM

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Produktkod                              | MT335ACDCGM                                        |
| Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz      | 220 ... 230 V; 380 ... 460 V $\pm 10$ %            |
| Säkring                                 | 20 A                                               |
| Elektrodstorlekar                       | 1.6 ... 6,0 mm                                     |
| Rekommenderad elverkseffekt (min.)      | 20 kVA                                             |
| Tomgångsspänning (medeltal)             | 50 V                                               |
| Ytermått L x B x H                      | 544 x 205 x 443 mm                                 |
| Vikt (inga tillbehör)                   | 22,5 kg                                            |
| Skyddsklass                             | IP23S                                              |
| Standarder                              | IEC 60974-1,-3,-10<br>IEC 61000-3-12<br>GB 15579.1 |
| EMC-klass                               | A                                                  |
| Omgivningstemperatur                    | -20 ... +40 °C                                     |
| Max. märkuteffekt vid 40 °C (40 % TIG)  | 300 A / 22 V                                       |
| Max. märkuteffekt vid 40 °C (60 % TIG)  | 230 A / 19.2 V                                     |
| Max. märkuteffekt vid 40 °C (100 % TIG) | 190 A / 17,6 V                                     |
| Max. märkuteffekt vid 40 °C (40 % MMA)  | 250 A / 30 V                                       |
| Max. märkuteffekt vid 40 °C (60 % MMA)  | 230 A / 29.2 V                                     |
| Max. märkuteffekt vid 40 °C (100 % MMA) | 190 A / 27,6 V                                     |
| Uteffektsområde TIG                     | 3 A / 1 V ... 300 A / 27 V (@ 220 V)               |
| Uteffektsområde MMA                     | 10 A / 10 V ... 250 A / 32 V (@ 220 V)             |