

X5 Power Source 400 MV Pulse+ WP



ÖVERSIKT

Multi-process- och flerspänningsströmkälla som ger 400 A vid 60 % intermittens. Alternativ för manuell och synergisk svetsning samt puls- och dubbelpulssvetsning finns. Inkluderar WiseSteel och WiseFusion och X5 Work Pack Puls med 54 svetsprogram. Kompatibel med alla MAX-specialsvetsprocesser samt WisePenetration+, WiseRoot+ och WiseThin+.

TEKNISKA DATA

X5 Power Source 400 MV Pulse+ WP

Produktkod	X5100400110
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	220 - 230 ±10 % 380 - 460 ±10 %
Säkring	25 A @ [220 - 230 V]; 32 A @ [380 - 460 V]
Uteffekt 40 % ED	400 @ [220 – 230 V]
Uteffekt 60 % ED	400 @ [380 – 460 V]
Uteffekt 100 % ED	350 A
Anslutningseffekt vid max. ström	19 kVA
Svetsströms- och spänningsområde, MIG	15 A/10 V ... 400 A / 50V
Svetsströms- och spänningsområde, TIG	15 A/1 V ... 400 A / 50V
Svetsströms- och spänningsområde, pinnelektrod (MMA)	15 A/10 V ... 400 A / 50V
Ytermått L × B × H	750 x 263 x 456 mm
Vikt (inga tillbehör)	39,5 kg
Skyddsklass	IP23S
EMC-klass	A
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C

X5 Power Source 400 MV Pulse+ WP

Förvaringstemperaturområde

-40 till +60 °C