

# X5 Wire Feeder 300 Manual



## FÖRDELAR

- Toppmatat trådmatarverk för bättre ergonomi vid byte av trådbobin
- Tydlig panel med två vred och en digital parameterdisplay
- Utformat för MIG/MAG, MMA och bågluftmejsling
- Trådmatarverk med 4-hjulsmatning, integrerad belysning och en kinetisk bobinbroms för en jämn och tillförlitlig trådmatning
- USB-port för smidiga uppdateringar av systemprogramvara

## TEKNISKA DATA

### X5 Wire Feeder 300 Manual

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Produktkod                   | X5220300000                                                                 |
| Trådmatarverk                | 4-hjuls singelmotor                                                         |
| Trådmatningshastighet        | 0,5 till 25 m/min                                                           |
| Pistolanslutning             | Euro                                                                        |
| Trådbobinens vikt (max.)     | 20.0 kg                                                                     |
| Trådbobinens diameter (max.) | 300 mm                                                                      |
| Tillsatsmaterial             | Fe 0,8 – 2,0 mm<br>Ss 0,8 – 2,0 mm<br>Mc/Fc 0,8 – 2,4 mm<br>Al 0,8 – 2,4 mm |
| Diameter på matarhjul        | 32 mm                                                                       |
| Skyddsgastryck (max)         | 0.5 MPa                                                                     |
| Svetsström, 100 %            | 430 A                                                                       |
| Ytermått L × B × H           | 650 x 230 x 410 mm                                                          |
| Vikt (inga tillbehör)        | 10.9 kg                                                                     |
| Skyddsklass                  | IP23S                                                                       |
| EMC-klass                    | A                                                                           |
| Omgivningstemperatur         | -20 till +40 °C                                                             |
| Förvaringstemperaturområde   | -40 till +60 °C                                                             |
| Svetsström, 60 %             | 500 A                                                                       |