

MasterTig 335ACDC G



技术规格

MasterTig 335ACDC G

产品代码	MT335ACDCG
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	380 ...460 V \pm 10 %
保险丝	16 A
电焊条尺寸	1.6 ...6.0 mm
建议的发电机功率 (最小)	20 kVA
开路电压 (平均)	50 V
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	544 x 205 x 443 mm
重量 (无配件)	22.5 kg
保护等级	IP23S
标准	IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 GB 15579.1
EMC 等级	A
工作温度范围	-20 ... +40 °C
40 °C (40 % TIG) 时的最大额定输出	300 A / 22 V
40 °C (60 % TIG) 时的最大额定输出	230 A / 19.2 V
40 °C (100 % TIG) 时的最大额定输出	190 A / 17.6 V
40 °C (40 % MMA) 时的最大额定输出	250 A / 30 V
40 °C (60 % MMA) 时的最大额定输出	230 A / 29.2 V
40 °C (100 % MMA) 时的最大额定输出	190 A / 27.6 V
输出范围 TIG	3 A / 1 V ...300 A / 38 V
输出范围 MMA	10 A / 10 V ...250 A / 39 V