

X5 Power Source 500 Pulse+ WP



概览

提供 500 A 和 60% 暂载率的多工艺电源。可提供用于手动、一元化、脉冲和双脉冲焊接的选项。包括 WiseSteel 和 WiseFusion 焊接工艺以及具有 54 个焊接程序的 X5 Work Pack Pulse。兼容所有 MAX 焊接工艺以及 WisePenetration+、WiseRoot+ 和 WiseThin+ 焊接工艺。

技术规格

X5 Power Source 500 Pulse+ WP

产品代码	X5100500010
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	380...460 V $\pm$ 10 %
保险丝	32 A
输出 60% ED	500 A
输出 100% 暂载率	400 A
最大电流时的额定功率	27 kVA
建议的发电机功率（最小）	35 kVA
焊接电流和电压范围，MIG	15 A/10 V ...500 A/50 V
焊接电流和电压范围，TIG	15 A/1 V ...500 A/50 V
焊接电流和电压范围，手弧焊（MMA）	15 A/10 V ...500 A/50 V
外部尺寸（长 x 宽 x 高）	750 × 263 × 456 mm
重量（无配件）	39.5 kg
保护等级	P23S
EMC 等级	A
工作温度范围	-20...+40 °C
存放温度范围	-40...+60 °C